

Cómo actuar ante un error de bordado

Ante cualquier **error en un bordado**, es importante adoptar rápidamente ciertas medidas para poder rectificar del modo menos traumático. A modo ilustrativo, piensa en **lo importante que es aplicar unas medidas ante un pequeño accidente**, el saber aplicarlas generalmente facilita la recuperación.

A continuación, te damos unos **consejos** que debes seguir cuando detectes un error para subsanarlo rápidamente:

1. Actúa con calma

Es recomendable **mantener la calma** para poder analizar la situación y adoptar las decisiones correctas. La máquina de bordar sólo parece que de problemas cuando estamos bordando una prenda muy valiosa, o tenemos una fecha de entrega ajustada. Normalmente el problema surge porque trabajamos con prisas, y la situación se complica aún más.

Por eso no debes intentar reparar el error con prisas porque el resultado puede ser fatal. Si has bordado algo incorrectamente e intentas deshacer las puntadas, posiblemente acabarás agujereando el [tejido](#). El secreto está en mantener la calma y tener paciencia durante la reparación del error, y de este modo conseguirás **un mejor resultado**.

2. Mantén la prenda en el bastidor

Cuando detectes un error de [bordado](#) lo primero es **no sacar la prenda** del [bastidor](#). Se trata de una recomendación muy simple, y es que la primera reacción ante un error es extraer la prenda del bastidor y retirarla.

Si retiras la prenda del bastidor, va a ser **prácticamente imposible** volver a colocarla en el bastidor exactamente en la misma posición. Mientras que, si la mantienes en el bastidor después de corregir el error, podrías seguir con el bordado. Sólo tienes que encontrar la puntada correcta y volver a poner en marcha la [bordadora](#) sin tener que realizar ningún reajuste de la máquina. Por lo menos tendrás **una referencia** para volver a iniciar el bordado. Cuando descubras un problema de bordado que debes corregir, toma nota del punto exacto del diseño **donde se presentó el error**. Y a la hora de repararlo, siempre debes apuntar la puntada donde se detuvo la bordadora.

Lo más recomendable es tener algún [bastidor](#) de repuesto (uno o dos de cada tamaño), para poder retirar el bastidor con la prenda en la que te has equivocado y seguir con tu producción.

3. Consejo sobre cómo deshacer puntadas

En casi todos los casos lo correcto para reparar un error de [bordado](#) es **deshacer las puntadas**. Es preferible que deshagas sólo la parte del diseño que está mal bordado para volver a hacerlo correctamente. Intenta deshacer el mínimo de puntadas, y **no el diseño completo**.

4. Bordar por encima

En algunas ocasiones puedes tapar con las puntadas sin que sea necesario deshacer las puntadas para reparar un error. Esto suele producirse al bordar con un [hilo](#) del color incorrecto. Cuando detectes el problema, **simplemente retrocede** hasta el punto del diseño donde te equivocaste del color y **borda por encima** con el hilo del color correcto.

El único problema es que en ocasiones el hilo del color correcto podría verse a través de las nuevas puntadas. Para que no ocurra esto, puedes colocar una entretela fina antes de bordar con el [hilo](#) del color correcto. La [entretela](#) actuará como barrera, **evitando que el primero hilo se vea** a través del nuevo color. También puedes utilizar una entretela arrancable y después de bordar puedes detener la bordadora para arrancar la entretela sobrante antes de proseguir con el bordado.

5. Reparar agujeros

Reparar agujeros puede ser difícil o algo sencillo. Si el agujero se genera en el área del bordado, las puntadas normalmente **podrán ocultarlo**. En este caso, sólo tienes que retroceder hasta una posición anterior al agujero, colocando un pequeño trozo de entretela debajo de la prenda y volviendo a bordar encima. Las puntadas del bordado repararán el orificio y gracias a la entretela es difícil que **vuelva a romperse por esa zona**.

El problema puede producirse cuando **el bordado no cubra el agujero**, en tal caso será necesario remendar el agujero. Analiza la posibilidad de crear una zona de relleno para ocultar el agujero y [bordar](#) encima. Por supuesto, debes tener en cuenta **el valor de la prenda sobre la que bordas**, puesto que si por ejemplo el valor de la camisa que produces es muy bajo y la reparación no es sencilla lo más sencillo sería deshacerse de la camisa

6. Minimiza el tiempo perdido

Lo más recomendable sería poder **reparar los errores sin tener que detener la producción**. Si consigues que la [bordadora](#) siga funcionando mientras reparas el error, y a continuación acabar de bordar la prenda reparada, te asegurarás de **minimizar el tiempo perdido**.

Siguiendo estos consejos y también visitando [nuestras distintas secciones](#) te será más fácil solucionar los problemas que tengas.